

RT1 - Inrush Relais von TE Connectivity - das Power Relais für alle kritischen Baugruppen

Ein Power – Relais welches für eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten eingesetzt werden kann. Durch den hohen High-Inrush Strom von bis zu 165 A ist das Relais in der Lage im Rahmen seines Schaltennennstromes von 16 A nahezu alle Verbraucher zu schalten und eignet sich daher auch bestens für Anwendungen, in denen der „Endkunde den Verbraucher bestimmt“.



Merkmale:

- 1 polig 16A, 1 Schließer(NO) Kontakt (W Vorlaufkontakt + AgSnO₂)
- 165A/20ms inrush Spitzenstrom
- Mono- oder bistabile Spulenversion
- 5kV/10mm Spule-Kontakt
- verstärkte Isolation
- Testhebel (manuelle Betätigung) optional
- WG Version: Produkt gemäß IEC60335-1

Anwendungen:

- Beleuchtungssysteme,
- Intelligente Gebäudesteuerung, Alarm- und Medizintechnik
- Bewegungsmelder
- Alle Arten von Motorsteuerungen
- Garagentorantriebe
- Aufzüge
- Rolltreppen
- Kompressoren
- Netzfreisalter